

通訊電纜組件需求表單

公司名稱 _____

聯絡人姓名 _____

聯絡電話 _____

E-mail _____

項目	說明 / 單位	客戶填寫欄位
阻抗 (Impedance)	例如：100Ω / 120Ω / 75Ω	_____
傳輸頻率 (Frequency)	例如：0~500MHz / 1GHz	_____
導體芯數 (Number of Conductors)	含地線總數	_____
電纜外徑 (Cable O.D.)	若有限制，請提供 (mm)	_____
最小彎曲半徑 (Min. Bending Radius)	固定安裝 / 可動式， 單位 mm	_____
電纜組件長度 (Cable Length)	含接頭總長	_____ □mm / □inch

請選擇兩端接頭類型：

第一端：☐ 太空規 _____ ☐ 軍規 _____ ☐ 商規 _____

第二端：☐ 太空規 _____ ☐ 軍規 _____ ☐ 商規 _____

傳輸協議 / 訊號類型：

☐ RS-232 ☐ RS-485 ☐ CAN ☐ Ethernet ☐ Analog ☐ Digital I/O

☐ 其他：_____

EMI 防護等級：

☐ 無需特殊防護 ☐ 標準屏蔽 ☐ 高屏蔽 ☐ 軍規級 ☐ 其他：_____



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712

• <http://www.nearson.com.tw>

屏蔽層設計：

☐ 無 ☐ 鋁箔 ☐ 編織銅網 ☐ 雙層（鋁箔＋編織） ☐ 其他：_____

防水 / 防塵等級（IP 等級）：

☐ 無需防護

☐ 有，請選擇：☐ IP65 ☐ IP67 ☐ IP68 ☐ 其他：_____

防火等級 / 阻燃要求：

☐ 無 ☐ UL94V-0 ☐ CE ☐ RoHS ☐ REACH ☐ 其他：_____

使用環境：☐ 室內 ☐ 戶外 ☐ 高溫 ☐ 高濕 ☐ 震動 ☐ 其他：_____

安裝方式：

☐ 固定安裝 ☐ 移動安裝 ☐ 彎折頻繁 ☐ 拖鏈使用 ☐ 其他：_____

測試報告需求（可複選）：

☐ 導通測試

☐ 絕緣測試

☐ 阻抗測試

☐ EMI 測試報告

☐ 頻率響應圖

☐ 其他：_____

需符合的認證 / 規範（可複選）：

☐ UL ☐ CE ☐ RoHS ☐ REACH ☐ MIL ☐ 其他：_____

年需求數量與批量資訊：

• 初期打樣數量：_____

• 年預估需求量：_____



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

其他特殊需求（可複選或填寫）：

- ☐ 熱縮套印字
- ☐ 標籤貼紙
- ☐ 客戶料號標示：_____
- ☐ 其他：_____

目標應用場景（可複選）：

- ☐ 工控設備
- ☐ 飛航電子 / 太空艙
- ☐ 通訊模組 / 天線
- ☐ 軍用通訊系統
- ☐ 醫療裝置
- ☐ 測試儀器
- ☐ 其他：_____

備註：

- 請將填寫完成的表單以電子郵件附件寄送至以下信箱：gpsgis@ms24.hinet.net
- 若對表單填寫有疑問，歡迎直接聯繫佳昭公司。
- 此表單可電子填寫與勾選，無需列印即可完成。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>