

電力電纜組件需求表單

公司名稱： _____

聯絡人姓名： _____

聯絡電話： _____

E-mail： _____

項目名稱	說明 / 單位	客戶填寫欄位
額定電壓 (Rated Voltage)	例如：DC 48V / AC 250V	
額定電流 (Rated Current)	例如：10A / 20A / 50A	
導體芯數 (Number of Conductors)	含地線總數	
每芯導體截面積 (Cross-Section Area)	單位：mm ² / AWG	
電纜外徑 (Cable O.D.)	若有限制，請提供 (mm)	
最小彎曲半徑 (Min. Bending Radius)	固定安裝 / 可動式，單位 mm	
電纜組件長度 (Cable Length)	含接頭總長	_____ □mm / □inch

請選擇兩端接頭類型：

第一端：☐ 太空規 _____ ☐ 軍規 _____ ☐ 商規 _____

第二端：☐ 太空規 _____ ☐ 軍規 _____ ☐ 商規 _____

使用環境：☐ 室內 ☐ 戶外 ☐ 高溫 ☐ 高濕 ☐ 震動 ☐ 其他： _____

溫度範圍： _____ (例如：-20 ~ +80℃)



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

防水 / 防塵等級 (IP 等級) :

- ☐ 無需防護
☐ 有, 請選擇: ☐ IP65 ☐ IP67 ☐ IP68 ☐ 其他: _____

防火等級 / 阻燃要求:

- ☐ 無 ☐ VW-1 ☐ FT1 / FT2 ☐ UL 94V-0 ☐ 其他: _____

EMI 屏蔽:

- ☐ 無需屏蔽
☐ 編織銅網
☐ 鋁箔 + 編織雙層
☐ 其他: _____

接地方式 (如有屏蔽層):

- ☐ 單端接地 ☐ 雙端接地 ☐ 不接地 ☐ 其他: _____

安裝方式:

- ☐ 固定安裝 ☐ 移動安裝 ☐ 彎折頻繁 ☐ 拖鏈使用 ☐ 其他: _____

電纜包覆材質 (若有偏好):

- ☐ PVC ☐ PUR ☐ TPU ☐ TPE ☐ 其他: _____

測試報告需求 (可複選):

- ☐ 導通測試報告
☐ 絕緣耐壓測試
☐ 外觀檢測報告
☐ 電氣性能測試
☐ 其他: _____

需符合的認證 / 規範 (可複選):

- ☐ UL ☐ CE ☐ RoHS ☐ REACH ☐ MIL ☐ 其他: _____



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

年需求數量與批量資訊：

- 初期打樣數量：_____
- 年預估需求量：_____

其他特殊需求（可複選或填寫）：

- ☐ 熱縮套印字
- ☐ 標籤貼紙
- ☐ 客戶料號標示：_____
- ☐ 其他：_____

目標應用場景（可複選）：

- ☐ 工業機械
- ☐ 電力控制系統
- ☐ 交通運輸 / 軌道車輛
- ☐ 電動車 / 電池模組
- ☐ 醫療設備
- ☐ 其他：_____

備註：

- 請將填寫完成的表單以電子郵件附件寄送至以下信箱：gpsgis@ms24.hinet.net
- 若對表單填寫有疑問，歡迎直接聯繫佳昭公司。
- 此表單可電子填寫與勾選，無需列印即可完成。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>