

高頻電纜組件需求表單

公司名稱 _____

聯絡人姓名 _____

聯絡電話 _____

E-mail _____

項目名稱	說明 / 單位	客戶填寫欄位
頻率範圍(Frequency)	例如：0~6 GHz / 18 GHz / 40 GHz	_____
介入損耗 (Insertion Loss)	指定頻率下的最大容忍值 (dB)	_____
電壓駐波比(VSWR)	例如：≤1.3 : 1	_____
承受功率 (Power Handling)	最大連續或脈衝功率 (W)	_____
電纜外徑(O.D.)	若有限制，請提供 (mm)	_____
最小彎曲半徑 (Min. Bending Radius)	例如：固定安裝 50 mm / 動態使用 100 mm	_____
電纜組件長度(Length)	含接頭總長，單位(mm 或 inch)	_____ □mm / □ inch

請選擇兩端接頭類型：

第一端：☐ SMA ☐ N ☐ TNC ☐ 2.92mm ☐ 其他 (_____)

第二端：☐ SMA ☐ N ☐ TNC ☐ 2.92mm ☐ 其他 (_____)

使用環境：☐ 室內 ☐ 戶外 ☐ 高溫 ☐ 震動 ☐ 其他：_____

是否需要相位匹配？

☐ 是 ☐ 否

若需要，請填寫容許誤差：_____ (例如 ±5° at 10GHz)

匹配對象：☐ 雙線 ☐ 三線 ☐ 多線 (____ 條)



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712

• <http://www.nearson.com.tw>

阻抗：☐ 50Ω ☐ 75Ω ☐ 其他：_____

安裝方式：☐ 固定安裝 ☐ 可動式 ☐ 彎折頻繁 ☐ 其他：_____

溫度範圍：_____（例如：-40 ~ +85°C）

EMI 屏蔽等級需求：

☐ 標準 ☐ 高屏蔽 ☐ 軍規級 ☐ 其他：_____

接頭方向 / 配向：

☐ 直式 ☐ 90° 彎頭 ☐ 特定方向（請附圖）

防水 / 防塵等級需求：

☐ 無需防護

☐ 有，請選擇：☐ IP65 ☐ IP67 ☐ 其他：_____

測試報告需求（可複選）：

☐ VSWR 圖 ☐ 損耗圖 ☐ 相位圖 ☐ 數據報告 ☐ 其他：_____

需符合的認證 / 規範（可複選）：

☐ CE ☐ RoHS ☐ REACH ☐ MIL ☐ 其他：_____

年需求數量與批量資訊：

- 初期打樣數量：_____
- 年預估需求量：_____

其他特殊需求（可複選或填寫）：

☐ 熱縮套印字

☐ 標籤貼紙

☐ 客戶料號標示：_____

☐ 其他：_____



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

目標應用場景（可複選）：

☐ 測試設備 ☐ 雷達系統 ☐ 5G 基地台 ☐ 軍用裝置 ☐ 其他：_____

是否需等長匹配？

☐ 是 ☐ 否

若是，請說明需求：_____

備註：

- 請將填寫完成的表單以電子郵件附件寄送至以下信箱：gpsgis@ms24.hinet.net
- 若對表單填寫有疑問，歡迎直接聯繫佳昭公司。
- 此表單可電子填寫與勾選，無需列印即可完成。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>